

# S60

## S 60 005 601 Šoupátko kanálové

ŠOUPÁTKO KANÁLOVÉ

S 60 005 601

PN 1

### POUŽITÍ

Šoupátko kanálové je jednosměrný uzavírací orgán kanálových výpustí kruhového průřezu. Provozní látkou mohou být čistá i mírně znečištěná odpadní voda o maximální teplotě 80°C a pracovním přetlakem do 0,08 MPa.

### TECHNICKÝ POPIS

Šoupátko se skládá z rámu, který se zabetonovává a upevňuje kotevními šrouby do stěny jímky. V rámu je vedena uzavírací deska, která je přitlačována k rámu tlakem pracovní tekutiny. Šoupátka se ovládají pod podlahou hydrantovým klíčem přes zvedací mechanismus, ručním kolem na stojanu, nebo el. pohonem na stojanu.

### MATERIÁL

Rám a uzavírací deska jsou ze šedé litiny, u DN 1600 je konstrukce svařovaná. Těsnící plochy rámu jsou ze slitiny těžkých neželezných kovů, těsnící plochy desky jsou ze šedé litiny.

### MONTÁŽ

Šoupátko je možno namontovat jen do vodorovných kanálových výpustí s ovládáním nahoře, a to tak, aby jednostranný tlak působil ve směru šipky.

DN	A	V	D	L	L <sub>1</sub>	M	a	b	c	d	e	f	g	j	k	m	n	kg
300	550	500	435	153	40	53	500	475	-	-	-	-	-	500	200	250	250	70
350	600	575	485	143	45	56	550	550	-	-	-	-	-	550	200	270	270	105
400	660	635	560	150	50	58	610	610	-	-	-	-	-	600	200	300	300	120
500	750	780	665	150	60	68	700	755	-	-	-	-	-	700	300	350	350	145
600	900	850	775	200	105	80	825	815	-	-	-	-	-	850	250	425	425	340
700	1120	1020	900	200	160	102	1035	-	165	165	420	370	-	1000	250	500	500	450
800	1180	1090	1010	250	170	105	1090	-	165	330	350	350	-	1100	300	550	600	770
1000	1445	1430	1225	250	193	126	1350	-	195	195	390	390	390	1300	300	650	800	920
1200	1615	1590	1450	300	210	132	1515	-	235	235	430	430	430	1500	350	750	850	1220
1400	1920	1890	1670	300	230	150	1800	-	290	290	500	500	500	1700	350	850	1000	1860
1600	2200	2050	1820	600	340	125	2000	-	-	550	700	700	-	1900	650	1100	1050	1620